Fiche Technique

Numéro de l'article

REO-F30 S12 DB

REO-F30 S12 DB est certifiée FDA, EC10/2011 et USDA. Cette bande plate est munie de cordons en aramides garantissant ainsi aucun allongement et aucun effilochage.

Données techniques	
Materiel	TPU (Polyether)
Anti-hydrolyse	✓
Anti-microbien	✓
Couleur	Bleu clair
Épaisseur de la courroie	3,2 mm
Épaisseur totale	
Profil	S12
Résistance à l'allongement	16 N/mm
Min. Poulie Ø	50 mm
Poulies disponibles	
Espace entre les cordes	≈ 10 mm
Plage de température	-30°C to +100°C
Poids	3,1 kg/m²
Coefficient de friction	
mouillé	0,5 ~ 0,7
sec	0,4 ~ 0,6
Dureté (Shore A)	90

Données de production	
Longeur standard	80 m
Largeur maximale	1.420 mm
Certifications	
FDA	✓
USDA	✓
EU 10/2011	✓

Accessoires disponibles	
Tasseaux	Haute fréquence
Bord de contenance	Haute fréquence; air chaud
Profils de guidage	Haute fréquence; air chaud
Méthode de soudage	Bout-à-bout; par étage

Propriétés	
Structure en auge	✓
Bande plate	✓
Traction positive	-
Environement humide (chaud et froid)	✓
Environement huileux	✓
Temp. extrême	✓
Charges lourdes	-

Installation

La courroie ne doit pas être tensionnée plus de 0,1%. Installez la courroie et la tensionner jusqu'à ce qu'elle roule doucement.

Côté transport

Côté poulie



Dessin technique

Sous réserve d'erreurs et de modifications. Aucune garantie ne s'applique pour l'intégralité et l'exactitude, ainsi que si le produit estexclusivement utilisé sur la base des indications figurant dans cette publication. Aucune garantie n'est prise pour des dommagesrésultant sur la confiance concernant l'intégralité des informations en-dehors d'une conclusion de contrat concrète avec Daisler.